



MODEL YAMAHA T-MAX 530
YAMAHA T-MAX 560

LINE FULL SYSTEM


YEAR 2017 - 2019
2020 -->

MUFFLER SPEED EDGE

SCHEMATIC

ELENCO PARTI / PARTS LIST


#	QTÀ / QTY	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE / CODE
1	1	Vite M5 x 8 / Screw M5 x 8	50.73.459.1
2	1	DB killer / DB killer	50.DK.090.0
3	1	Tappo in gomma / Rubber stopper	50.73.266.1
4	1	Silenziatore / Muffler	SPEED EDGE 350
5	1	Dado M8 flangiato / Flanged nut M8	50.73.393.1
6	1	Rondella M8 / Washer M8	50.73.866.1
7	1	Staffa / Bracket	50.SS.1260.0
8	1	Rondella in alluminio nera / Black aluminium washer	50.73.221.1
9	1	Vite M8x25 / Screw M8x25	50.73.064.1
10	2	Rondella di sicurezza / Safety washer	50.73.604.1
11	2	Vite M8 x 16 / Screw M8 x 16	50.73.098.1
12	1	Collettore #1 / Down pipe #1	9773Y061SEA
13	1	Collettore #2 / Down pipe #2	9773Y061SEB
14	1	Tubo di raccordo / Link pipe	9773Y061SEC
15	1	Tubo di raccordo / Link pipe	9773Y061SED
16	4	Tubo in gomma per molla / Rubber pipe for spring	50.73.210.1
17	4	Molla media / Mid-size spring	50.73.359.1
***	1	Vite M10x45 / Screw M10x45 (foglio 2 / sheet 2)	50.73.325.1
***	1	Distanziale alluminio / Aluminium spacer (foglio 2 / sheet 2)	50.SS.977.1



Catalytic Converter
Cod. ACC.045.A1

Optional for Y.061.LRX-Y.061.LRB
Included in Y.061.KRX-Y.061.KRB

PARTI ORIGINALI
ORIGINAL PARTS



APPLICAZIONI / APPLICATIONS

CODICE / CODE	SILENZIATORE / MUFFLER	LOGO	TUBO / PIPE	NOTE
Y.061.LRX Y.061.LRB	INOX (COPPE CARBONIO) / ST. STEEL (CARBON CAPS) STEEL BLACK	ALUMINIUM LABEL LASER	INOX / ST. STEEL	CATALYTIC CONVERTER NOT INCLUDED
Y.061.KRX Y.061.KRB	INOX (COPPE CARBONIO) / ST. STEEL (CARBON CAPS) STEEL BLACK	ALUMINIUM LABEL LASER	INOX / ST. STEEL	CATALYTIC CONVERTER INCLUDED



SOLUTION 1

Semplice inserimento di un distanziale sulla vite originale. / Simple insertion of a spacer on the original screw.



Fissare la staffa del cavalletto utilizzando il distanziale 50.SS.977.1
Fasten the center stand bracket using the spacer (part nr.50.SS.977.1)




Montaggio finale
Final assembly

SOLUTION 2

Sostituzione della vite originale con una vite più corta, allentando l'ammortizzatore. / Replacement of the original screw with a shorter one, by loosening the shock absorber.




Sollevare la ruota posteriore utilizzando uno spessore.
Lift the rear wheel using a spacer



Sfilare la vite indicata ed abbassare l'ammortizzatore.
Remove the screw as shown and lower the shock absorber



Rimuovere la vite originale dalla staffa cavalletto.
Remove the original screw of center stand bracket



Inserire la vite corta 50.73.325.1.
Insert the short screw 50.73.325.1



Serrare con dado originale.
Tighten with original nut



Rimontare l'ammortizzatore.
Remount the shock absorber.